

**Aderendhülsen mit Kunststoffkragen**  
(Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C).  
Für Leiter von 0,14 bis 150 mm<sup>2</sup>.



Querschnitt	Ausführung	Maße in mm					
		l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	s <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s <sub>2</sub>
16,00 mm <sup>2</sup>	normal	24,0	12,0	5,8	0,20	8,8	0,40
16,00 mm <sup>2</sup>	lang	28,0	18,0	5,8	0,20	8,8	0,40
25,00 mm <sup>2</sup>	normal	30,0	16,0	7,3	0,20	11,2	0,40
25,00 mm <sup>2</sup>	lang	36,0	22,0	7,3	0,20	11,2	0,40
35,00 mm <sup>2</sup>	normal	30,0	16,0	8,3	0,20	12,7	0,40
35,00 mm <sup>2</sup>	lang	39,0	25,0	8,3	0,20	12,7	0,40
50,00 mm <sup>2</sup>	normal	36,0	20,0	10,3	0,30	15,0	0,50
50,00 mm <sup>2</sup>	lang	40,0	25,0	10,3	0,30	15,0	0,50
70,00 mm <sup>2</sup>	normal	37,0	21,0	13,5	0,40	16,0	0,60
95,00 mm <sup>2</sup>	normal	44,0	25,0	14,7	0,45	18,0	0,60
120,00 mm <sup>2</sup>	normal	48,0	27,0	16,7	0,45	20,0	0,70
150,00 mm <sup>2</sup>	normal	58,0	32,0	19,5	0,50	23,0	1,00

**FARBCODE 1**

Abbildung (Original-Größe)	Kennfarbe	Type
	grün	AE 1600 N
	grün	AE 1600 L
	braun	AE 2500 N
	braun	AE 2500 L
	beige	AE 3500 N
	beige	AE 3500 L
	oliv	AE 5000 N
	oliv	AE 5000 L
	gelb	AE 7000 N
	rot	AE 9500 N
	blau	AE 1200 N
	gelb	AE 1500 N

**FARBCODE 2 (DIN)**

Abbildung (Original-Größe)	Kennfarbe	Type
	blau	DN 1600 N
	blau	DN 1600 L
	gelb	DN 2500 N
	gelb	DN 2500 L
	rot	DN 3500 N
	rot	DN 3500 L
	blau	DN 5000 N
	blau	DN 5000 L

**FARBCODE 3**

Abbildung (Original-Größe)	Kennfarbe	Type	VPE (Stück)
	elfenbein	MC 1600 N	100
	elfenbein	MC 1600 L	100
	schwarz	MC 2500 N	50
	schwarz	MC 2500 L	50
	rot	MC 3500 N	50
	rot	MC 3500 L	50
	blau	MC 5000 N	50
	blau	MC 5000 L	50
	gelb	MC 7000 N	25
	rot	MC 9500 N	25
	blau	MC 1200 N	25
	gelb	MC 1500 N	25

**ADERENDHÜLSEN**

