

Kabelbinder

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe: natur, Dauergebrauchstemperatur: -40°C bis 85°C

Länge mm	Breite mm	Type	Zugfestigkeit (Newton)	VPE
				VPE
100	2,5	KB 1051	110	100
135	2,5	KB 1053	110	100
200	2,5	KB 1057	110	100
140	3,5	KB 1059	200	100
200	3,5	KB 1062	200	100
280	3,5	KB 1065	200	100
360	3,5	KB 1068	200	100
160	4,5	KB 1071	280	100
180	4,5	KB 1073	280	100
200	4,5	KB 1075	280	100
250	4,5	KB 1077	280	100
280	4,5	KB 1080	280	100
360	4,5	KB 1083	280	100
430	4,5	KB 1086	280	100
180	7,5	KB 1090	650	100
240	7,5	KB 1091	650	100
320	7,5	KB 1095	650	100
360	7,5	KB 1098	650	100
450	7,5	KB 1101	650	100
540	7,5	KB 1104	650	100
750	7,5	KB 1106	650	100
780	9,0	KB 1110	800	100
500	12,5	KB 1116	1200	50
750	12,5	KB 1119	1200	50
1000	12,5	KB 1122	1200	50

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe: schwarz, Dauergebrauchstemperatur: -40°C bis 85°C

Länge mm	Breite mm	Type	Zugfestigkeit (Newton)	VPE
100	2,5	KB 1151	110	100
135	2,5	KB 1153	110	100
200	2,5	KB 1157	110	100
140	3,5	KB 1159	200	100
200	3,5	KB 1162	200	100
280	3,5	KB 1165	200	100
360	3,5	KB 1168	200	100
160	4,5	KB 1171	280	100
180	4,5	KB 1173	280	100
200	4,5	KB 1175	280	100
250	4,5	KB 1177	280	100
280	4,5	KB 1180	280	100
360	4,5	KB 1183	280	100
430	4,5	KB 1186	280	100
180	7,5	KB 1190	650	100
240	7,5	KB 1191	650	100
320	7,5	KB 1195	650	100
360	7,5	KB 1198	650	100
450	7,5	KB 1201	650	100
540	7,5	KB 1204	650	100
750	7,5	KB 1206	650	100
780	9,0	KB 1210	800	100
500	12,5	KB 1216	1200	50
750	12,5	KB 1219	1200	50
1000	12,5	KB 1222	1200	50

