HERBERT HIRSCH GMBH • Elektrische Verbindungstechnik • Krausenbacher Str. 16 • 63874 Dammbach • Tel: 06092 / 3 57 • Fax 06092 / 68 57 • www.herbert-hirsch.de

Kabelbinder mit Stahlzunge

Werkstoff:Polyamid 6.6, Farbe:natur, Stahlzunge aus Edelstahl für hohe Zugfestigkeit

Dauergebrauchstemperatur: -40°C bis +85°C

Länge mm	Breite mm	Type	Zugfestigkeit (Newton)	VPE
				VPE
100	2,5	KB 1251	180	100
200	2,5	KB 1257	180	100
140	3,5	KB 1259	280	100
200	3,5	KB 1262	280	100
280	3,5	KB 1265	280	100
200	4,5	KB 1275	400	100
290	4,5	KB 1280	400	100
360	4,5	KB 1283	400	100
220	7,5	KB 1291	800	50
360	7,5	KB 1298	800	50

Kabelbinder hitzestabilisiert

Werkstoff:Polyamid 6.6, Farbe:blassgrün, Dauergebrauchstemp.-40°C bis 130 °C

Kurzzeitig bis 145°C

Länge mm	Breite mm	Type	Zugfestigkeit (Newton)	VPE
100	2,5	KB 1451	110	100
160	2,5	KB 1454	110	100
200	4,5	KB 1475	280	100
280	4,5	KB 1480	280	100
360	4,5	KB 1483	280	100
360	7,5	KB 1498	650	100

Kabelbinder aus rostfreiem Stahl, mit Kugelverschluss

Werkstoff:Edelstahl Typ 316 (Stärke:0,3mm),Temperaturbeständig:-80°C bis 538 °C

Länge mm	Breite mm	Type	Zugfestigkeit (Newton)	VPE
152	4,5	KB 1300	444	10
200	4,5	KB 1302	444	10
360	4,5	KB 1304	444	10
520	8,0	KB 1320	1111	10
840	8,0	KB 1324	1111	10
1050	8,0	KB 1326	1111	10