


Flachsteckhülsen


Material: MS, Oberfläche: galvanisch verzinkt



Querschnitt mm ²	Type	Steckbreite mm	Steckdicke mm	l1 mm	l2 mm	VPE
0,10-0,25	B 0203 FL 8	2,8	0,8	14,0	6,3	100
0,50-1,00	B 1003 FLS 5	2,8	0,5	14,9	6,4	100
	B 1003 FLS 8	2,8	0,8	14,9	6,4	100
	B 1505 FLS 5	4,8	0,5	16,0	6,4	100
	B 1505 FLS 8	4,8	0,8	16,0	6,4	100
	B 1507 FLS	6,3	0,8	19,7	8,0	100
1,50-2,50	B 2505 FLS 8	4,8	0,8	16,3	6,7	100
	B 2507 FLS	6,3	0,8	19,7	7,8	100
4,00-6,00	B 4607 FLS	6,3	0,8	19,5	7,8	100

Flachsteckhülsen mit Abzweig


Material: MS, Oberfläche: galvanisch verzinkt



0,50-1,00	B 1507 FLH	6,3	0,8	19,2	8,0	100
1,50-2,50	B 2507 FLH	6,3	0,8	19,2	8,0	100

Flachsteckhülsen mit Rastzunge

Material: MS, Oberfläche: galvanisch verzinkt



0,50-1,00	B 1507 FLSN	6,3	0,8	20,5	8,0	100
1,50-2,50	B 2507 FLSN	6,3	0,8	20,4	8,0	100
4,00-6,00	B 4607 FLSN	6,3	0,8	19,8	8,0	100

Flachsteckhülsen mit seitlicher Einführung

Material: MS, Oberfläche: galvanisch verzinkt



0,50-1,00	B 0503 FLSV 5	2,8	0,5	7,85	5,0	100
0,50-1,00	B 0503 FLSV 8	2,8	0,8	7,85	5,0	100
0,50-1,00	B 1507 FLSC 8	6,3	0,8	12,5	7,4	100
1,50-2,50	B 2507 FLSC 8	6,3	0,8	13,8	7,4	100

Flachsteck-Kupplungen



Polzahl	Isolation	Type	Steckbreite	Steckdicke	Breite b	Flachstecker	VPE
1	weich-PVC	FK 1/27V	6,3	0,8	27,8	verzinkt	1
1	hart-Polyamid	FK 1/50V	6,3	0,8	50,0	verzinkt	1
12	weich-PP	FK12/25V	6,3	0,8	25,8	verzinkt	1
12	weich-PVC	FK12/42B	6,3	0,8	42,0	blank	1
12	weich-PVC	FK12/50B	6,3	0,8	50,0	blank	1

