

WZ 20: Presszange mit Zwangssperre zum Verarbeiten von nichtisolierten Rohrkabelschuhen, Quetschkabelschuhen und Verbindern vom 0,1-10 mm². Länge:225 mm

WZ 17: Presszange mit Zwangssperre zum Verarbeiten von nichtisolierten Rohrkabelschuhen, Quetschkabelschuhen und Verbindern vom 0,5-10 mm². Länge:260 mm

WZ 18: Presszange mit Zwangssperre zum Verarbeiten von nichtisolierten Rohrkabelschuhen, Quetschkabelschuhen und Verbindern vom 1,5-16 mm². Länge:290 mm

PW 6/50: Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der Standard-Serie Einstellen des Querschnitts durch Drehen der Profilscheibe. Hohe Pressqualität durch WM-Pressung. Für Querschnitte vom 6-50 mm². Länge: 380 mm

PW 10/70: Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der Standardserie Einstellen des Querschnitts durch Drehen der Profilscheibe. Hohe Pressqualität durch WM-Pressung. Für Querschnitte vom 10-70 mm². Länge: 515 mm

PW 10/120: Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der Standardserie Einstellen des Querschnitts durch Drehen der Profilscheibe. Hohe Pressqualität durch WM-Pressung. Für Querschnitte von 10-120 mm². Länge: 660 mm

DP 6/95: Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der Euro+Standardserie, sowie Quetschkabelschuhe,Stiftkabelschuhe und Verbinder von 6-95 mm². Länge:545-730 mm

WW 10/70: Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der Euroserie Einstellen des Querschnitts durch Drehen der Profilscheibe. Hohe Pressqualität durch WM-Pressung. Querschnitt von 10-70 mm. Länge:515 mm

WW 10/120: Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der Euroserie Einstellen des Querschnitts durch Drehen der Profilscheibe. Hohe Pressqualität durch WM-Pressung. Querschnitte von 10-120 mm². Länge:515 mm

